

WP300-1000S 是一种由高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子制成的无基材导热双面胶，本身自带强粘性，且具有优良的导热性及粘接性能。

### 主要特性参数表：

property 特性	WP300-1000S	测试方法
外观 Appearance	白色	Visual
基材 base	无基材	--
厚度 mm	0.1-0.7	ASTM D374
导热系数 w/m.k	0.2-0.8	ASTM D5470
粘接强度 n/cm	≥1.2	--
抗拉强度 kg/cm <sup>3</sup>	5.6	ASTM D412
击穿电压 kvac	>2	ASTM D149
体积电阻 ohm/cm	3*10 <sup>10</sup>	ASTM D257
使用温度范围℃	-20-125	--
贮存期（月）	24	--
REACH Compliant 符合 REACH 规范	Yes	--

### 产品应用：

- ◆ 电子通讯设备，笔记本和台式计算机。
- ◆ LED、M/B、PS、HEAT SINK、LCD-TV、PC 等。
- ◆ 内存模块、电子元器件等。

以上所载的任何信息都是准确可靠的，对于采用自己方法（方式）使用 Westpoint 的材料，客户要负责对材料进行测试，客户必须对使用 Westpoint 的材料承担全部责任，因为 Westpoint 及代理商不可能认知材料所有的潜在应用，对材料任何种类的偶然性或者后续损害负责 Westpoint 不会承担责任。感谢您对 Westpoint 的支持！



东莞市西点电子有限公司

电话：86-769-86959123 传真：86-769-86959123 网站：[www.westpoint.cn](http://www.westpoint.cn)

广东省东莞市塘厦镇振兴围明月路4号